

Труба ПЭ ГАЗ

ГОСТ Р 58121.2-2018

Газовые полиэтиленовые трубы предназначены для безопасной подземной транспортировки природного газа и других газо-воздушных смесей как для промышленных, так и бытовых нужд.

Технические характеристики

Наружный диаметр, d, мм	Минимальная толщина стенки, мм						
	SDR 9	SDR 11	SDR 13,6	SDR 17	SDR 17,6	SDR 21	SDR 26
63	7,1	5,8	4,7	3,8	3,6	3	2,52
75	8,4	6,8	5,6	4,5	4,3	3,6	2,92
90	10,1	8,2	6,7	5,4	5,2	4,3	3,5
110	12,3	10	8,1	6,6	6,3	5,3	4,2
125	14	11,4	9,2	7,4	7,1	6	4,8
160	17,9	14,6	11,8	9,5	9,1	7,7	6,2
200	22,4	18,2	14,7	11,9	11,4	9,6	7,7
225	25,2	20,5	16,6	13,4	12,8	10,8	8,6
250	27,9	22,7	18,4	14,8	14,2	11,9	9,6
280	31,3	25,4	20,6	16,6	15,9	13,4	10,7
315	35,2	28,6	23,2	18,7	17,9	15	12,1
355	39,7	32,2	26,1	21,1	20,2	16,9	13,6
400	44,7	36,4	29,4	23,7	22,8	19,1	15,3
450	50,3	40,9	33,1	26,7	25,6	21,5	17,2
500	55,8	45,5	36,8	29,7	28,4	23,9	19,1
630	—	57,3	46,3	37,4	35,8	30	24,1

Дополнительную информацию можно получить по запросу

