

# Труба перфорированная ПЭ

СТО 56910145-041-2020

Перфорированные дренажные трубы из полиэтилена низкого давления ПЭ-100 обладают высокой прочностью и пропускной способностью, а также длительным сроком эксплуатации (до 50 лет).

## Технические характеристики

D трубы	SDR	Водоприёмные отверстия		S водоприёмных отверстий на 1 п. м, см <sup>2</sup>			
		Размер, мм	Шаг, мм	Кол-во рядов отверстий			
				1	2	3	4
110-180	21-9	6x50	100	30	60	-	-
200-225	21-9	6x80	65	-	144	216	-
		6x70			126	189	
250	21-9	6x90	65	-	162	243	-
		6x80			144	216	
280	17,6-9	6x70	65	-	126	189	-
		6x120			216	324	
315	17,6-9	6x110	65	-	198	297	-
		6x120			216	324	
355	17,6-9	6x110	65	-	198	297	-
		6x120			216	324	
400	17,6-11	6x160	65	-	288	432	-
450	17,6-11	6x190	65	-	342	513	-
500	17,6-11	6x190	65	-	342	513	-
560	17,6-11	6x210	65	-	378	567	756
		6x190			342	513	684
630	17,6-11	6x210	65	-	378	567	756
		6x180			342	513	684

Дополнительную информацию можно получить по запросу

